

VERNICI E PROTETTIVI

ZINCO CHIARO SPRAY 400ML

Art. 0890 014 1

Spray protettivo antiruggine zinco-alluminio

CARATTERISTICHE

Combinazione di zinco e alluminio per una durevole protezione di tutte le superfici metalliche. Aderisce in modo sicuro su tutti i metalli. Offre un'ottima protezione catodica contro gli agenti atmosferici. Buona resistenza al sale e all'acqua. Rapida essiccazione.

Quantità erogata: $1,55 \pm 0,05$ g in 10''

Resa media: 4 -5 m²×kg

Essiccamento (all'aria a 20 °C):

- Fuori polvere: 30-45'

- Fuori tatto: 2-3 ore

- In profondità: 6-8 ore

Resistenza alla nebbia salina: 360 ore

CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE

Aspetto: liquido grigio argento sotto pressione

Odore: caratteristico

Punto di fusione/punto di congelamento: < - 100 °C (propellente)

Punto di ebollizione iniziale e intervallo di ebollizione: > - 42 °C (propellente)

Punto di infiammabilità: < - 80 °C (propellente)

Limiti superiore/inferiore di infiammabilità o di esplosività: LEL 1,8 % (vol); UEL 9,5 % (vol)

Tensione di vapore: 3,2 bar

Densità di vapore: > 2 (propellente)

Densità relativa: 0,710 kg/l

Solubilità: completa nei comuni solventi organici

Temperatura di autoaccensione: > 400 °C (propellente)

Volume del contenitore: 520 ml

Volume del prodotto: 400 ml

Pressione a 20°C: 3,2 bar

Pressione di deformazione: 16,5 bar

Pressione di scoppio del contenitore: 18 bar

Punto d'infiammabilità della fase liquida: < 21 °C

Infiammabilità del propellente: < 0 °C

Contenuto di COV prodotto pronto all'uso: 597,74 g/l

APPLICAZIONI

Prodotto spray tecnico antiruggine, protettivo per metalli.

CONSIGLI PER L'IMPIEGO

Agitare energicamente per 30 secondi prima di ogni erogazione. Le superfici da trattare devono essere sgrassate e disossidate. Erogare da una distanza di 25-30 cm. In caso di applicazioni ripetute, attendere 5-8 min. tra una applicazione e l'altra. Dopo l'uso capovolgere la bombola e spruzzare fino a svuotare l'ugello.

VERNICI E PROTETTIVI

PRECAUZIONI D'USO

Dotarsi di dispositivi di protezione quali occhiali, guanti e maschera. Non inalare. Conservare a temperatura ambiente. In caso di eccessivo raffreddamento riportare il prodotto a temperatura ambiente prima dell'utilizzo.

IMBALLAGGIO

Confezioni da ml 400.

Informazioni per lo smaltimento: bombola in banda stagnata (acciaio), cappellotto in plastica. Smaltire in conformità alla regolamentazione locale.

CONSERVAZIONE E DURATA

Teme l'umidità. Conservare in luogo fresco e asciutto, in condizioni di temperatura da +5 a +30 °C.

Recipiente sotto pressione: può scoppiare se riscaldato. Conservare al riparo dai raggi solari e dalle fonti di calore.

Durata: 36 mesi se correttamente conservato.

Per ulteriori informazioni è disponibile la Scheda di Sicurezza aggiornata

Rev. 2017

NOTA: Le istruzioni e le informazioni riportate su questo documento sono frutto di esperienze di laboratorio e pratico impiego e quindi accurate e pertinenti. Essendo le reali condizioni di utilizzo da parte degli utenti al di là di ogni nostra possibilità di controllo, esse vengono fornite da parte nostra senza alcuna responsabilità o garanzia, implicita o esplicita. Per ulteriori informazioni Vi preghiamo di contattare il nostro Servizio Tecnico.