

Schimmel- entferner

- ▶ **Gebrauchsfertig**
- ▶ **Profiqualität**

Merkmale

- ▶ Sprühfertige Lösung
- ▶ Hochaktiv
- ▶ Entfernt und desinfiziert
- ▶ BAuA-Reg.Nr. N-117378

Verarbeitungsvorteile

- ▶ Einfache Handhabung
- ▶ Wirkt sofort

Anwendungsbereiche

- ▶ Gegen Schimmel, Stockflecken und Bakterien
- ▶ Anwendbar auf Mauerwerk, Beton, Putz, Natur- und Kunststein, Holz, Kunststoff, Silicon- und Zementfugen im Innen- und Außenbereich
- ▶ Zum Behandeln von eingedrungenem Rotalgenbefall



Schimmel-entferner

Inhalt 500 ml
Art.-Nr. 299 9 500

Inhalt 5 l
Art.-Nr. 299 9 5000

Sonstige
chemische
Produkte

Einsatzbereich

- ▶ Schadensanierung
- ▶ Altbausanierung
- ▶ Baugewerbe
- ▶ Gebäudereinigung

Verarbeitung

Untergrund nicht reinigen. **TecLine Schimmelentferner** aufsprühen, 10 Minuten einwirken lassen. Anschließend mit Schwamm und viel Wasser abwaschen. Bei starkem Befall wiederholen. Arbeitsgeräte mit Wasser reinigen. Kann empfindliche Materialien wie Farben, Lacke, Glasuren, Kunststoffe und anderes unter Umständen angreifen. Materialverträglichkeit mit dem Untergrund vor Gebrauch überprüfen. Metalle, Pflanzen, Textilien u. ä. nicht besprühen.

Hinweise

- ▶ Oberflächenveränderungen können nicht ausgeschlossen werden – neuer Anstrich möglich.
- ▶ Nicht zusammen mit anderen Produkten verwenden, da gefährliche Gase (Chlor) freigesetzt werden können.
- ▶ Nur in gut belüfteten Bereichen verwenden.
- ▶ Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
- ▶ Bei nicht fach- und sachgerechter Anwendung ist jede Produkthaftung ausgeschlossen.
- ▶ Nur für professionellen oder industriellen Gebrauch.
- ▶ Sicherheitsdatenblatt beachten!
- ▶ **Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.**

Zubehör

	Art.-Nr.
TecLine Sperr- und Isoliergrund	295 10 400
beko Handbürste	901 1 160



Technische Daten

Basis	hypochlorithaltiger Reiniger		
Ergiebigkeit	ca. 100 ml/m ²		
Farbe	gelblich		
Geruch	schwach nach Chlor		
pH-Wert	ca. 13		
Dichte	ca. 1,03 g/cm ³		
Registriert	BAuA-Reg.-Nr. N-117378		
Haltbarkeit	24 Monate		
Lagerung	von +5° C bis +25° C, gut verschlossen, stehend, trocken, kühl und möglichst dunkel lagern		
Inhalt/Verpackung	Flasche 500 ml Kanister 5 l	6 Stück/Karton 4 Stück/Karton	450 Stück/Palette 96 Stück/Palette

Mit Erscheinen dieser Ausgabe verlieren alle vorherigen Ausgaben ihre Gültigkeit. Aktuell gültige Dokumente (Infoblatt, SDB) sind unter www.beko-group.com einzusehen und zu beachten! Technische Änderungen vorbehalten! Druckdatum: 08/2025 Art.-Nr. 299 9 500 9



Qualitätsmanagementsystem
Zertifiziert nach
DIN EN ISO 9001:2015

Online-Katalog



@bekoGroup