

ACCESSORI PROTETTIVI

Feltro protettivo antiscivolo



MATERIALE

100% fibre riciclate (15% cotone, 85% fibre sintetiche derivanti dall'industria tessile). Sterilizzato nel processo di produzione. Non contiene idrocarburi, clorofluorocarburi, metalli pesanti, formaldeide, fungicida, pesticidi

OMOLOGAZIONI

Dato non disponibile

CARATTERISTICHE

Foglio di polietilene resistente ai solventi spessa 20g/m² -2 um. (antiscivolo)
Esente da sostanze nocive per la salute umana secondo la normativa reach

USO E IMPIEGHI

idoneo per proteggere tutti i tipi di pavimentazione da spruzzi di colore, il feltro inoltre assorbe parte del colore e funge anche come protezione mentre la parte in polietilene può essere utilizzata come protezione durante lavori con utensili

APPLICAZIONI

Pavimenti in genere, tappeti, mobili, ecc. riutilizzabile più volte

DATI GEOMETRICI

| Codice articolo | Descrizione articolo | Larghezza [mt] | Lunghezza [mt] | Peso [g/m ²] |
|-----------------|--|----------------|----------------|--------------------------|
| 0693 400 101 | FELTRO PROTETT.ANTISCIVOLO 10X1MT 180GR. | 1 | 10 | 180 |
| 0693 400 251 | FELTRO PROTETT.ANTISCIVOLO 25X1MT 180GR. | 1 | 25 | 180 |
| 0693 401 101 | FELTRO PROTETT.ANTISCIVOLO 10X1MT 220GR. | 1 | 10 | 220 |
| 0693 401 251 | FELTRO PROTETT.ANTISCIVOLO 25X1MT 220GR. | 1 | 25 | 220 |
| 0693 402 101 | FELTRO PROTETT.ANTISCIVOLO 10X1MT 270GR. | 1 | 10 | 270 |
| 0693 402 251 | FELTRO PROTETT.ANTISCIVOLO 25X1MT 270GR. | 1 | 25 | 270 |

NOTA:

- Dati tecnici, possono essere oggetto di revisione.
- Per una versione aggiornata consultare le schede tecniche sul sito www.unifix.it
- Si declina ogni responsabilità derivante da un uso improprio del prodotto.